
TorsionX
Europe



Electric pumps	Weight w/o oil	Dimension	Power (kW)	Oil cooler	Recommended use	LP	MP	HP
HE025-3-230V 1Port	15 kg	36x23x44	0,25	n/a	up to 5000 Nm	3,2	0,9	0,4
FE055-3-230V 1Port	25kg	40x28x40	0,55	X	continuous use	6,5	1,8	0,7
FE055-3-230V 4Port	25kg	40x28x40	0,55	X	continuous use	6,5	1,8	0,7
FE110-3-230V 1Port	30kg	46x30x44	1,1	X	continuous use	8,5	3,4	1,3
FE110-3-230V 4Port	30kg	46x30x44	1,1	X	continuous use	8,5	3,4	1,3
Air pumps								
HP110-3 1Port	22kg	32x31x42	1,1	X	continuous use	4,5	1,1	0,5
FP280-3 1Port	26kg	50x26x38	2,8	X	continuous use	7,5	2,5	0,9
FP280-3 4Port	26kg	50x26x38	2,8	X	continuous use	7,5	2,5	0,9
Economic pumps								
HE055-2-230V 1Port (elec)	23,5	36x35x48	0,55	n/a	non-continuous use	5	0,6	0,6
HP110-2 1Port (Air)	20	36x35x46	1,1	n/a	non-continuous use	5	0,6	0,6

